

AC Filter für PCB Montage in flachem Aluminium Gehäuse

Standard- oder Medizinal-Filter



### Beschreibung

- Chassis:  
Leiterplattenmontage, von oben
- Netzfilter in standard und medizinal Ausführung, 1-stufig, Standard Dämpfung
- Für Leiterplatten-Montage

### Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40004673
- UL Ausweisnummer: E72928

### Merkmale

- Aluminiumgehäuse bewirkt eine gute Abschirmung
- Ausgelegt für Standardanwendungen
- Schutz gegen Störspannungen aus dem Netz
- Im Gerät erzeugte Störspannungen werden stark abgeschwächt
- Universelles Netzfilter für Standardanwendungen
- IEC/EN 60950 konform

### Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Medizinalausführung M80

### Weblinks

[pdf](#), [html](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#)


### Technische Daten

Nennaten IEC	2 - 16A @ Tu 40 °C / 250VAC; 50Hz
Nennaten UL/CSA	2 - 16A @ Tu 40 °C / 125VAC; 60Hz
Ableitstrom	standard < 0.5mA (250V / 60Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7kVDC zwischen L-N > 2.7kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemp.	-25°C bis 100°C
Klimakategorie	25/100/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 1 nach IEC 61140
Anschluss	Für Leiterplatten-Montage , verzinnt
Material: Gehäuse	Aluminium

Netzfilter	Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, IEC 60601-1, UL 1283, UL 544, EN 133 200, CSA C22.2 no. 8 <a href="#">Technische Details</a>
MTBF	> 200'000h nach MIL-HB-217 F


### Abmessungen

Gehäuse 72



## Schaltbilder

Standard Version




- 1) Netz
- 2) Last

## Einfügungsdämpfungen


Standard Version

--- symmetrisch    — asymmetrisch


2 A




4 A




6 A



10 A




16 A




Medizinal Version (M5)


2 A




4 A




6 A



10 A



16 A



## Varianten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	L [mH]	Cx (X2) [nF]	Cy (Y2) [nF]	R [MΩ]	Gewicht [g]	Gehäuse	Bestell-Nummer
2	Standard Version	2 x 8	100	4.7	1	-	72	5500.2021
4	Standard Version	2 x 3.5	100	4.7	1	-	72	5500.2022
6	Standard Version	2 x 1.8	100	4.7	1	-	72	5500.2023
10	Standard Version	2 x 0.82	100	4.7	1	-	72	5500.2024
16	Standard Version	2 x 0.65	100	4.7	1	-	72	5500.2025
2	Medizinal Version (M5)	2 x 8	100	-	1	-	72	5500.2106
4	Medizinal Version (M5)	2 x 3.5	100	-	1	-	72	5500.2107
6	Medizinal Version (M5)	2 x 1.8	100	-	1	-	72	5500.2108
10	Medizinal Version (M5)	2 x 0.82	100	-	1	-	72	5500.2109
16	Medizinal Version (M5)	2 x 0.65	100	-	1	-	72	5500.2110
2	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	-	72	5500.2111
4	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	-	72	5500.2112
6	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	-	72	5500.2113
10	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	-	72	5500.2114
16	Medizinal Version (M80)	-	-	-	-	-	72	5500.2115

Verpackungseinheit 10 ST