



MERKMALE

- Tasten sind 4-farbig beleuchtbar
- Informationsfelder sind bis 5-farbig beleuchtbar
- Geeignet für den industriellen Einsatz
- Ausgezeichnete taktile Rückmeldung

Typ	Luminos	
Kenndaten		
Tastpunktabstand	[mm]	≥ 22,0
Prägung		Randprägung
Elektrische Kennwerte		
Schaltspannung max.	[VAC/DC]	30 / 42
Schaltstrom max.	[mA]	100
Lebensdauer	[Mio.]	1
Leiterbahnwiderstand max.	[Ω/cm] [mΩ/cm]	1 (Silberleitfarbe, Breite 0,7 mm, Schichtdicke 10 µm) 50 (kupferkaschiert, Breite 0,3 mm, Dicke 35 µm)
Mechanische Kennwerte		
Betätigungskraft (abhängig von Variante)	[N]	2,0-3,5
Betätigungsweg	[mm]	0,5-0,6
Klimatische Kennwerte		
Betriebstemperatur	[°C]	-25 bis +85
IP-Schutzgrad Frontseite	[IP]	IP 65

Zeichnung	
<p>Frontfolie Frontkleber Trägerplatte Distanzplatte Leuchtelement Leiterplatte (starr)</p>	