



**MERKMALE**

- Geeignet für den industriellen Einsatz und in der Medizintechnik
- Ausgezeichnete taktile Rückmeldung
- Erweiterter Temperaturbereich bis +85 °C

Typ		mit Prägung	ohne Prägung
<b>Kenndaten</b>			
Tastpunktabstand [mm]		≥ 11,0	≥ 10,0
Prägung		Flachprägung, Kuppenprägung	Randprägung optional
Kontaktmaterial		Silberleitfarbe + Graphit, Cu + Au	
<b>Elektrische Kennwerte</b>			
Schaltspannung max. [VAC/DC]		30 / 42	30 / 42
Schaltstrom max. [mA]		50 / 100	50 / 100
Lebensdauer [Mio.]		1 / 2	1 / 2
Leiterbahnwiderstand max. [Ω/cm] [mΩ/cm]		1 (Silberleitfarbe, Breite 0,7 mm, Schichtdicke 10 µm) 50 (CuAu, Breite 0,25 mm, Schichtdicke 17 µm)	
<b>Mechanische Kennwerte</b>			
Betätigungskraft (abhängig von Variante) [N]		2,0-3,5	2,0-3,5
Betätigungsweg [mm]		0,3-0,6	0,3-0,6
<b>Klimatische Kennwerte</b>			
Betriebstemperatur [°C]		-25 bis +85	-25 bis +85
IP-Schutzgrad Frontseite [IP]		IP 65	IP 65

FOLIEN-TASTATUREN

